



# Access

## Inngangskontroll / fjernstyrt portkontroll

Access er den smarte og sikre måten for åpning og lukking av skyveporter, slagporter, foldeporter, bommer mm.. Trykk på en knapp på mobiltelefonen din for å åpne inngangen. Unngå risiko som oppstår grunnet stjålne nøkler og tilgangskort, og dra nytte av fordelene av å kunne fjernåpne porten for rask og enkel tilgang i nødstilfeller.

### Enkelt, sikkert og rimelig

Access består av en Heras Cloud Unit (HCU), som er en liten programvareboks som monteres i styreskapet, og trådløst kobles til Heras Cloud Portal via GSM-nettverket. HCU er utstyrt med et SIM-kort for tilgang til og administrering av datatrafikk (til en lav månedlig abonnementsavgift).

- Trygg og sikker kontroll med smarttelefon
- Opptil 1024 brukere med individuelle tilgangsrettigheter
- Årlig klokke-/kalenderfunksjon
- Nøkler og kort blir overflødige
- Lave eierkostnader

Du trenger ikke fysisk koble til tilgangsenheten eller installere ekstern programvare for å aktivere brukeradministrasjon. Du kan bare logge på Heras Cloud Portal og enkelt opprette og administrere tilgangsprofiler for opptil 1024 brukere fra en hvilken som helst plassering. Legg til eller fjern mobiltelefonnumre for en bruker, og spesifisere tilgangsnivå. Ansatte får for eksempel tilgang i den normale arbeidstiden, mens en sikkerhetsrepresentant eller overordnet får døgnkontinuerlig tilgang.

Tilkoblingen bruker moderne cyber-sikkerhetsfunksjoner, inkludert SSL-enkryptering, VPN-tunnel og Next Generasjons-brannmur.

### Årlig klokke-/kalenderfunksjon

Access har en årlig klokke-/kalenderfunksjon som lar deg forhåndsdefinere og velge 5 forskjellige tilgangsprogrammer. Forhåndsdefinerte landspesifikke datoer for offentlige fridager er inkludert når tilgangrettigheter defineres.

### Connect

For ytterligere funksjonalitet kan du sømløst integrere Access med Connect (et system som tilbyr statusoversikt av porten i sanntid og sender disse på e-post eller SMS). Se databladet for Connect for ytterligere informasjon.

## Skisser



## Tekniske spesifikasjoner

<b>Dimensjoner HCU (L x B x H)</b>	93 x 69 x 26 mm
<b>Vekt</b>	110 g (ikke inkludert reservebatteri)
<b>Driftstemperatur</b>	-30 til +70 °C
<b>Maksimalt antall brukere</b>	1024
<b>Alarmsganger</b>	2x normalt åpen reléutgang (maks. 30 V, 1 A)
<b>Overføring av alarm og varsler</b>	SMS og e-post
<b>SIM-kort</b>	HCU leveres med et SIM-kort (Heras støtter ikke andre SIM-kort grunnet tilkoblingsproblemer, og fordi simkortnummeret koblet til enheten per fabrikkstandard og ikke kan endres)
<b>Datadekning</b>	Det medfølgende SIM-kortet vil automatisk lete etter og koble til det beste tilgjengelige nettverket
<b>Strømforsyning</b>	9–24 V AC eller 9–28 V DC (integrert reservebatteri)
<b>Strømforbruk</b>	Nominell 15 mA @ 24 V DC Maks. 500 mA @ 24 V DC

## Sertifiseringer

- Elektromagnetisk kompatibilitet: EN 61000-6-3
- Elektrisk utstyr IEC 60950-1
- SSL-kryptering

## Ordreinformasjon

Kontakt Heras Norge for mer informasjon.

## Anbefalt tilbehør / produkter

- Connect
- Heras (eller tredjeparts) automatiske porter, bommer, pullerter etc.